

Descrição do produto

IPL US001



Teoria do tratamento :

Tecnologia avançada IPL . Com ele, o resultado perfeito pode ser esperado após alguns tratamentos. Além disso, o sistema de arrefecimento é eficaz na epiderme, o que pode reduzir significativamente a dor no processo do tratamento .

Aplicações:

Fotodepilação, Fotorejuvenescimento, Terapia Vascular, Remoção de Pigmentos e Lifting Mamário.

Características:

- 1 . Com tecnologia avançada " plug and play" , integrando a protecção da água e da eletricidade automaticamente, torna a instalação mais fácil, segura e confiável.
- 2 . Técnica especial, sistema ajustável de energia automático.
- 3 . Tela colorida 8.4 ou 7.4 polegadas cor, simples e conveniente.
- 4 . UL padrão independentemente ajustáveis três tipos de design de pulsos.
- 5 . Menu humanizado, operação fácil.
- 6 . O nível de água e o fluxo de detecção automática aumenta a expectativa de vida das máquinas e segurança.
- 7 . Manípulo, pedal e interruptores satisfazem seus hábitos operacionais diferentes.
- 8 . Multilínguas, em qualquer lugar do mundo pode ser facilmente compreendido.
- 9 . Relógio do sistema inteligente faz com que o controle do operador o tempo facilmente
- 10 . Sistema de Alarme:
 - 1) . Sistema de alarme de temperatura da água: A temperatura da água vai subir com o trabalho contínuo. Para um bom resultado de refrigeração e uma protecção mais segura , configuramos a temperatura da água até 55 ° C. Quando a temperatura da água fica acima de 55 ° C , a máquina pára automaticamente e todos aviso sonoros a sinalizar imediatamente e contínuo. Após 15-30 minutos de descanso , você pode reiniciar o trabalho normal.
 - 2) . Sistema de alarme de fluxo de água: Você sabe que o equipamento pode trabalhar bem sob boa circulação de água, ou pode danificar seriamente algumas partes ou máquina ; Assim, um sistema de alarme de fluxo de água inteligente é mais importante. Se não houver água ou pouco de água dentro da máquina , ou má circulação da água, a máquina parará automaticamente todo o funcionamento imediatamente e aviso sonoro ao mesmo tempo . Neste caso , ele irá proteger o operador e a máquina, pela primeira vez .
- 11 . Perfeito sistema de refrigeração : semicondutores japonesa + água + ar + gel de resfriamento, e a temperatura da pele -3-10 ° C.
- 12 . O tratamento não -invasivo , nenhum efeito secundário , nenhuma cicatriz.
- 13 . Beleza e embalagem durável : Caixa de liga de alumínio com esponja e um forte apoio.

DADOS TÉCNICOS:

Display	8.4 inch color touch screen
Multi-band hand-piece	530nm/640nm, with two real gems
Energy Density	1-50J/cm ²
Language available	English, Spanish, German, French, Italian, Turkish, Danish, Hebrew
Frequency	1, 2, 3, 4s
Pulse space	1-100ms
No. of Pulse	1-6
Output Power	2200W
Size of Spot	8x40 mm ²
Cooling system:	Japanese semiconductor + water +wind cooling +cooling gel
Size	52x 45x 125cm
Net Weight	40KG
Voltage	220V(110V)/15A 50Hz(60Hz)